



照明のことなら、何でもお気軽にお問い合わせください。
お電話受付時間 9:00~17:00 (平日)

 **052-443-1102**

所在地	〒497-0012 愛知県あま市七宝町下田江向 1568
FAX	052-444-0943
メール	info@s-knk.co.jp
URL	http://s-knk.co.jp/



LEDランプシリーズ

器具はそのままに、LED化で省エネを

LEDの魅力

 省エネ	 長寿命	 低発熱
 紫外線削減	 瞬時点灯	 環境改善

YMS38系 片面発光型LEDランプ

ハイウェイ灯タイプ外灯のLED化に最適。

- 下方向** 片面発光タイプ
- 角度調整** 口金部を回転でき、角度調整可能
- 密閉器具対応** 密閉型器具に設置可能
小型密閉器具には使用不可
- 防滴型** 防滴型LEDランプ (IP64)



型式	消費電力	想定口金	光束	高さ	φ数	重量	保護等級
YMS38-40W	40 (W)	E39	6,000 (lm)	215 (mm)	92 (mm)	900 (g)	IP64
YMS38-60W	60 (W)	E39	9,000 (lm)	270 (mm)	92 (mm)	1,020 (g)	IP64

YM-APL系 ボール型LEDランプ

商店街のボール型水銀ランプのLED化に最適。

- デザイン性** 既存ランプのイメージを壊さない
- 全方向** 周囲360°発光タイプ
- グレア防止** 眩しさを低減し、自然な光を実現
- 防水型** 防水型LEDランプ (IP66)



型式	消費電力	想定口金	光束	高さ	φ数	重量	保護等級
YM-APL018E3S	18 (W)	E39	2,160 (lm)	375 (mm)	250 (mm)	1,200 (g)	IP66
YM-APL036E3S	36 (W)	E39	4,320 (lm)	375 (mm)	250 (mm)	1,200 (g)	IP66

YMS39系 コーン型LEDランプ

街路灯・駐車場灯のLED化に最適。

- 全方向** 周囲360°発光タイプ
- 直下も明るい** ランプ下面にもLED配置
- 密閉器具対応** 密閉型器具に設置可能
小型密閉器具には使用不可
- 防滴型** 防滴型LEDランプ (IP64)



型式	消費電力	想定口金	光束	高さ	φ数	重量	保護等級
YMS39-18W	18 (W)	E26	2,700 (lm)	145 (mm)	60 (mm)	250 (g)	IP64
YMS39-36W	36 (W)	E39	5,400 (lm)	204 (mm)	85 (mm)	640 (g)	IP64
YMS39-54W	54 (W)	E39	8,100 (lm)	234 (mm)	85 (mm)	750 (g)	IP64